

**Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
Programa de Metrología Legal**

Sede Central - Av. Gral. Paz 5445 e/ Albarelos y Av. Constituyentes - B1650KNA  
C.C. 157 B1650WAB San Martín, Pcia. Buenos Aires - República Argentina - Tel: 4724-6200/6300/6400  
Internet: <http://www.inti.gob.ar> e-mail: [metrologialegal@inti.gob.ar](mailto:metrologialegal@inti.gob.ar)

# CERTIFICADO Nº 016

## BÁSCULAS MAGNINO S.R.L.

**Inscripción RL-2018-15669986-APN-MP**

*Por el presente documento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial declara que la empresa mencionada cumple con los requisitos para emitir la **Declaración de Conformidad con el Modelo Aprobado** ( punto 4, del anexo II Resolución 48/03 SCT) de los instrumentos listados en el Anexo I, de acuerdo con la legislación vigente.*

---

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Buenos Aires, 03 de julio de 2019

*Válido hasta el 03 de julio de 2020*

**CERTIFICADO Nº 016**  
**BÁSCULAS MAGNINO S.R.L.**  
**Inscripción RL-2018-15669986-APN-MP**  
**ANEXO 1**

PÁGINA 1/3

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
BF.20-2026	MGC-2120	Máx:79990kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	MGC-2020	Máx:79990kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	MGC-1820	Máx:79990kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	MGC-2020-A	Máx:79990kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	MGC-2120-B	Máx:79990kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	MGC-2020-B	Máx:79990kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	MGC-1820-B	Máx:79990kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	MGC-2020-AB	Máx:79990kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	MGC-2110	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III
	MGC-2010	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III
	MGC-1810	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III
	MGC-2010-A	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III
	MGC-2110-B	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III
	MGC-2010-B	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III
	MGC-1810-B	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III
MGC-2010-AB	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III	
BF.10-2022	INDICADOR IM-80-10	Máx:79990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=7999 ; Clase III
	INDICADOR IM-45-10	Máx:44990kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=4499 ; Clase III
	INDICADOR IM 80-20	Máx:79980kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3999 ; Clase III
	INDICADOR IM-45-20	Máx:44980kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=2249 ; Clase III
	MGF-2180G	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III con celda marca GAMA, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-2880G	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III con celda marca GAMA, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.

Buenos Aires, 03 de julio de 2019

Valido hasta el 03 de julio de 2020

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

**CERTIFICADO Nº 016**  
**BÁSCULAS MAGNINO S.R.L.**  
**Inscripción RL-2018-15669986-APN-MP**  
**ANEXO 1**

PÁGINA 2/3

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
BF.30-2147	MGF-3580G	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III con celda marca GAMA, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-2160G	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III con celda marca GAMA, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-2860G	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III con celda marca GAMA, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-3560G	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III con celda marca GAMA, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-1050G	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=2500 ; Clase III con celda marca GAMA, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-2180M	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III con celda marca MAGNINO, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-2880M	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III con celda marca MAGNINO, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-3580M	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III con celda marca MAGNINO, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-2160M	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III con celda marca MAGNINO, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-2860M	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III con celda marca MAGNINO, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-3560M	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III con celda marca MAGNINO, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-1050M	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=2500 ; Clase III con celda marca MAGNINO, modelo ZSFY-A; 30.000kg de capacidad nominal.
	MGF-2060 M	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-2060 G	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
MGF-1960 M	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china	

Buenos Aires, 03 de julio de 2019

Valido hasta el 03 de julio de 2020

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

**CERTIFICADO Nº 016**  
**BÁSCULAS MAGNINO S.R.L.**  
**Inscripción RL-2018-15669986-APN-MP**  
**ANEXO 1**

PÁGINA 3/3

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
BF.30-2147	MGF-1960 G	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1860 M	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1860 G	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1760 M	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1760 G	Máx:60000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1650 M	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1650 G	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1550 M	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1550 G	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1450 M	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1450 G	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1350 M	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1350 G	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1250 M	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
MGF-1250 G	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china	

Buenos Aires, 03 de julio de 2019

Valido hasta el 03 de julio de 2020

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

**CERTIFICADO Nº 016**  
**BÁSCULAS MAGNINO S.R.L.**  
**Inscripción RL-2018-15669986-APN-MP**  
**ANEXO 1**

PÁGINA 4/3

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
BF.30-2147	MGF-1150 M	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-1150 G	Máx:50000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-740 M	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-740 G	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-640 M	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-640 G	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-540 M	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGF-540 G	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=3000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
BF.20-2164	MGCH-2110	Máx:80000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=8000 ; Clase III
	MGCH-2110 A	Máx:80000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=8000 ; Clase III
	MGCH-2120	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
	MGCH-2120 A	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
	MGCH-2010	Máx:80000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=8000 ; Clase III
	MGCH-2010 A	Máx:80000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=8000 ; Clase III
	MGCH-2020	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
	MGCH-2020 A	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
BF.20-2164	MGCH-1810	Máx:80000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=8000 ; Clase III
	MGCH-1810 A	Máx:80000kg; Mín:500kg; e=dd:10kg; n=8000 ; Clase III
	MGCH-1820	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III

Buenos Aires, 03 de julio de 2019

Valido hasta el 03 de julio de 2020

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

**CERTIFICADO Nº 016**  
**BÁSCULAS MAGNINO S.R.L.**  
**Inscripción RL-2018-15669986-APN-MP**  
**ANEXO 1**

PÁGINA 5/3

Código de aprobación	Modelo	Características Metrológicas
	MGCH-1820 A	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
BF.10-2173	MGCV-2180	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
	MGCV-2080	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
	MGV-1680	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
	MGV-1480	Máx:80000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=4000 ; Clase III
BE.80-2236	MGE-40	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=2000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGE-40R	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=2000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGE-30R	Máx:30000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=1500 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGE-30BR	. Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=1500 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china
	MGE-20R	Máx:40000kg; Mín:1000kg; e=dd:20kg; n=1000 ; Clase III, con celda de carga ZSFY-A de 30000 kg de capacidad nominal de ind. china

Buenos Aires, 03 de julio de 2019

Valido hasta el 03 de julio de 2020

Dr. Héctor Laiz  
Gerente de Calidad y Ambiente  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial